

## H.265+ 200 万 人形检测/智能双光/wifi 套装模组

### 功能特点:

- 1、1080P 分辨率，图像清晰；
- 2、H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 3、安防专用，扩展信道，多径穿墙；
- 4、独有的自组网技术，快速配网，自动级联；
- 5、超远距离传输，开放空间 500 米传输；
- 6、支持双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲；

### 产品参数:

型号	MT-E6-WT
主控芯片	MSC335
图像传感器	1/3" 200 万像素 低照度 CMOS SC2332 彩色 1.0Lux@F2.0 黑白 0.1Lux@F2.0, 集成 UR-CUT 驱动, 支持日夜转换, 支持软光敏;
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持码流 0.1M~8Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调;
图像输出	主码流: 1920×1080, 1280×720; 子码流: D1, VGA, 640×360;
音频接口	支持 1 路 MIC 输入, 1 路自带功放输出 (8Ω2W/4Ω3W);
音频处理	G.711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
WiFi 标准	IEEE 802.11b/g/n 1T1R
复位键接口	支持硬件复位;
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP;
电源	DC12V 电源输入接口, 功耗 1.9W
工作环境	-20~65℃
尺寸	38(长) * 38(宽) * 15(高)mm(不含镜头)