

H.265+ 200 万 人形检测/智能双光/wifi 模组

功能特点:

- 1、1080P 分辨率，图像清晰；
- 2、支持无线有线/网络切换；
- 3、H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 4、支持云台控制，看守位；
- 4、支持 Micro SD 卡/云存储；
- 5、支持多种云服务（AC18Plus/涂鸦）等；
- 6、支持 GB28181 协议；
- 7、支持双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲；

产品参数:

型号	MY-E10
主控芯片	MSC335
图像传感器	1/2.9" 200 万像素 低照度 CMOS 317 彩色 1.0Lux@F2.0 黑白 0.1Lux@F2.0, 集成 UR-CUT 驱动, 支持日夜转换, 支持软光敏;
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持码流 0.1M~8Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调;
图像输出	主码流: 2304×1296, 1920×1080, 1280×720;
	子码流: D1, VGA, 640×360;
音频接口	支持 1 路 MIC 输入, 1 路自带功放输出 (8Ω2W);
音频处理	G.711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
TF 接口	1 个 TF 存储接口, 最大支持 128G;
WiFi	支持 2.4GHz, 1T1R, IEEE 802.11b/g/n 协议;
复位键接口	支持硬件复位;
灯板接口	集成双路灯板驱动模块(推荐灯板: 双光灯板)
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Plus/涂鸦可选;
电源	DC12V 电源输入接口, 功耗 1.9W
工作环境	-20~65℃
尺寸	38(长) * 50(宽) * 15(高)mm(不含镜头)