



400万 双目 32:9 超广角拼接模组

功能特点:

- 1、双目拼接，32:9 超宽画面；
- 2、最高分辨率 3840×1080@20fps；
- 3、双频 WiFi，2.4GHz+5GHz 网络传输更快更稳定；
- 4、支持人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警；
- 5、内置灯板驱动，更稳定支持灯光模式：双光、全彩、红外
- 6、4MM 镜头水平视角 170°，搭配不同镜头角度更大；
- 7、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪；
- 8、支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储；
- 9、支持双向语音对讲；
- 10、2 路音频输入，1 路音频输出
- 11、支持 POE 扩展；

产品参数:

型号	MC-D40W
主控芯片	MSC30KQ
图像传感器	1/2.9 英寸 CMOS 星光级
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~2Mbps 可调；
图像输出	主码流：20@fps (3840×1080)；
	子码流：20@fps (1280×360)；
音频接口	支持 2 路 MIC 输入，1 路自带功放输出 (8Ω2W)；
音频处理	G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；
WiFi	2.4GHz/5GHz，WiFi 标准 IEEE 802.11 a/b/g/n；
TF 接口	1 个 TF 存储接口，最大支持 512G；
复位键接口	支持硬件复位；
灯板接口	集成双路灯板驱动模块，默认智能双光
可靠性	电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5；
业务功能	支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P；
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) AC18Pro；
电源	DC12V 电源输入接口
工作环境	-20~65℃