

## H.265+ 400 万 黑光人形检测/智能双光/wifi 模组

### 功能特点:

- 1、1/3 英寸 400 万像素黑光 CMOS 传感器;
- 2、H.265+智能编码, 减少带宽压力;
- 3、支持三种灯光模式: 双光、全彩、红外;
- 4、提供 WiFi 和网口两种选择
- 5、支持双向语音通话, 沟通无障碍;
- 6、支持 (512GB) Micro SD 卡/云存储;
- 7、支持 APP 远程;
- 8、支持语音对讲、语音播报、自定义语音;
- 9、支持人形检测、区域检测;

### 产品参数:

|       |  |
|-------|--|
| 型号    | MC-F46-W   |
| 图像传感器 | 1/3" 400 万像素 低照度 CMOS  |
| 视频处理  | H. 265+/H. 265/H. 264 视频编码, 支持码流 0.1M~2Mbps 可调;                  |
| 图像输出  | 主码流: 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720;<br>子码流: 640×360; |
| 音频接口  | 支持 1 路 MIC 输入, 1 路自带功放输出 (8Ω2W);                                 |
| 音频处理  | G. 711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;                                  |
| 网络接口  | 1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;                                     |
| TF 接口 | 1 个 TF 存储接口, 最大支持 512G;  |
| WiFi  | 支持 2.4GHz, 1T1R, IEEE 802.11b/g/n 协议;                            |
| 复位键接口 | 支持硬件复位, 复位解绑设备;  |
| 灯板接口  | CDS, PWM   |
| 可靠性   | 电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;                |
| 业务功能  | 支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;                            |
| 网络协议  | 支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;                                |
| 手机监控  | 支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro;                                |
| 电源    | DC12V 电源输入接口, 功耗 1.44W   |
| 工作环境  | -20~65℃  |
| 尺寸    | 38(长) * 38(宽)mm  |