



功能特点：

- 1、 IPC 即插即用，符合 IEEE802.3at POE PSE ,每端口支持最大 30W;
- 2、 每端口实时电压和电流检测，每端口支持独立工作，支持短路保护;
- 3、 POE 口默认百兆 120 米稳定传输，可选长线模式 250 米稳定传输;
- 4、 HDMI 最大支持 4K@30 输出， VGA 支持 1080P@30 输出;
- 5、 可满载 8 路 12MP，预览、同时回放 1 路 12MP/1 路 8MP/4 路 4MP/8 路 D1;
- 6、 支持 H.265、 H.264 设备混合接入;
- 7、 1 路 SATA 接口，单盘最大 8TB
- 8、 音频编码 G.711U/A 音频压缩，支持监听、单通道对讲，**后续可支持广播**;
- 9、 支持云服务，APP、PC 等移动设备远程监控;

规格书

产品型号	MN6108-P	
解码	视频解码	H. 265、H. 264
	解码能力	1×12MP@30, 1×8MP@30, 2×5MP@25+2×D1, 4×4MP@25, 4×3MP@25, 4×1080p@30, 8×D1@30
	音频解码	G. 711
音视频输入	网络视频输入	8 路 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	网络视频接入带宽	80M
	音频输入	1 路, RCA
音视频输出	HDMI 输出	1 路 HDMI 分辨率: 1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x720/50HZ、1280x1024/60HZ、1440x900/60HZ、1920x1080/60HZ、1920x1080/50HZ、2560x1440/60HZ、3840x2160/60HZ
	VGA 输出	1 路 VGA 分辨率: 1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x720/50HZ、1280x1024/60HZ、1440x900/60HZ、1920x1080/60HZ、1920x1080/50HZ
	音频输出	1 路, RCA
	预览分屏	1/2/4/6/8/9 画面
视音频编解码参数	录像分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF/QCIF
	同步回放	8 路 D1/4 路 4MP/1 路 8MP/1 路 12MP
	备份模式	常规备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器	类型	1 个 SATA 接口
	最大容量	每个接口均支持 1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/12TB/14TB 等容量硬盘
外部接口	网口	1 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口 8 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网电口, 支持 PoE 功能
	PoE 功率	单个 PoE 口最大 30W 标准满载功耗约 93W
	USB 接口	2 个 USB2.0
其他	电源	DC52V
	功耗	≤3W (空载)
	工作温度	-10℃~+55℃
	工作湿度	10%~90% (无冷凝);
	尺寸	260mm*220mm*43mm