



H.265+ 200 万 人形检测/智能双光/wifi 模组

功能特点:

- 1、1080P 分辨率，图像清晰；
- 2、支持 4G/有线网络切换；
- 3、H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 4、支持 Micro SD 卡/云存储；
- 5、支持多种云服务（AC18Plus/涂鸦）等；
- 6、支持 GB28181/ONVIF 协议；
- 7、支持双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲；

产品参数:

型号	MT-E6-4G
主控芯片	MSC335
图像传感器	1/3" 200 万像素 低照度 CMOS SC2332 彩色 1.0Lux@F2.0 黑白 0.1Lux@F2.0，集成 UR-CUT 驱动，支持日夜转换，支持软光敏；
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~8Mbps 可调；支持帧率 1~30 帧/秒可调；
图像输出	主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720；
	子码流：D1, VGA, 640×360；
音频接口	支持 1 路 MIC 输入，1 路自带功放输出（8Ω2W/4Ω3W）；
音频处理	G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；
TF 接口	1 个 TF 存储接口，最大支持 128G；
4G 模式	支持 FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA 等多种网络制式的无线通信，支持最大下行速率 150Mbps 和最大上行速率 50Mbps；
复位键接口	支持硬件复位；
可靠性	电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5；
业务功能	支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；
网络协议	支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P；
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Plus/涂鸦/Danale 可选服务；
电源	DC12V 电源输入接口，功耗 1.9W
工作环境	-20~65℃
尺寸	2×38(长) * 38(宽) (不含镜头)